

Technisches Datenblatt A23

Stand: 01/15

AGATON LEHM SCHILFROHRPUTZTRÄGER

70-stängelig



SCHILFROHR-
PUTZTRÄGER

Eigenschaften	Traditioneller Putzträger aus Schilf, einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Die Zwischenräume der Schilfrohrhalme und die raue Oberfläche des Schilfs sorgen für die gute Haftung des Putzes. Die hohe Biegefestigkeit von Schilf sorgt für ausreichendes Tragvermögen auch bei höheren Putzstärken. Der AGATON LEHM Schilfrohrputzträger wird ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt. Die Schilfrohrhalme werden mit einem 0,5 mm starken, verzinktem Bindedraht und einem 0,7 mm starken Laufdraht gebunden.
Abmessungen/Rolle	2 m × 5 m
Lagerung	Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen!
Befestigung des 70-stängeligen Schilfrohrputzträgers	Das Gewebe wird am besten mit dem Klammergerät befestigt. Hierzu wird der Laufdraht, der zum Raum hin liegt, am Untergrund fixiert und hält so die einzelnen Stängel fest. Die Anzahl der Befestigungspunkte beträgt 100 Stk./m ² . Die Länge der Klammern beträgt für den Wandbereich 16 mm und für den Überkopfbereich 25 mm. Überkopf bitte zusätzlich mit 18 Stück/m ² HV 36 Beilagscheiben befestigen.

Dieses technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der THERMO NATUR GmbH & Co. KG. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung der THERMO NATUR GmbH & Co. KG ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.



AGATON LEHM ist eine Marke der THERMO NATUR GmbH & Co. KG

Industriestraße 2 · 86720 Nördlingen

Telefon: +49 (0) 90 81 80 500-0 · Telefax: +49 (0) 90 81 80 500-70

info@agaton-lehm.de · www.agaton-lehm.de